

LİKİA - 40 STANDART TEKNE (118.000.- EURO) VE OPSİYONELLER

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tekne Tasarımı	: Turhan SOYASLAN
İç Tasarım	: Aleks BANAKİS
CE Kategorisi	: CE (A) Sınıfı - Sınırsız Okyanus Seyri D.C.I - Dutch Certification Institute - ve HISWA (HOLLANDA)
Tam Boy	: 12,20 m
Gövde Boyu	: 11,00 m
Su Hattı Boyu	: 9,30 m
Maksimum En	: 3,65 m
Su Kesimi	: 1,50 m
Deplasman	: 8.850 kg
Balast	: 2.500 kg
Yelken Alanı	: 68 M2 (Ana Yelken ve Genoa) - (Trinket flok 18 M2) Toplam: 86 M2 Yelken alanı
Motor Tipi /HP	: YANMAR 40HP
Yakıt Kapasitesi	: 300 lt
Tatlı Su Kapasitesi	: 500 lt
Pis Su Kapasitesi	: 100 lt
Gri Su Kapasitesi	: 130 lt

ARMA STANDART (SOROMAP) - Rigging

	STANDART	OPSİYON €
Soromap Klasik basmalı direk sistemi - Bumba ve Riggigler (Çift Gurcatalı Cutter Arma)	S	
Soromap direk içi yelken sarma sistemi		950
Krom 316 L malzemeden , gövdeye bağlantı çarmlık ayakları	S	
Kıç istiralya gergi sistemi	S	
Makaralı Pupa Palangası	S	
Ana Yelken 33 m2 -360 gr/m2 çift camadanlı standart balenli Dacron	S	
Genoa 35 m2 - 310gr/m2 sarma sistemli standart Dacron	S	
Genoa sarma Furling sistemi Furlax 200 S	S	
Genoa vinçleri -raylar : 44" (2 Adet) Harken	S	
Genoa iskota ray ve arabaları Harken	S	
Genoa furling halat makaraları Harken	S	
Ana Yelken iskota ray ve arabaları Harken	S	
Mandar vinçleri : 40 " (2 Adet) Harken	S	
Direk dibi makara ve yönlendiriciler Harken	S	
Yelken donanım hatları	S	
Trinket güverte bağlantısı: Krom 316 L malzemeden puntel ve dablın	S	
Basmalı Yelken için Lazy Jack yanak makaraları ve ipleri		80
Basmalı Yelken için Lazy Bag		490
Trinket furling sistemi Furlax 200 S		1.235
Premium Dacron trinket flok yelken		1.060
Fırtına yelkeni (Turuncu 5 m2)		Proje
Spinnaker Ripstop Nylon 85m2		1.450
Spinnaker Bumbası rayı ve dikey muhafaza		1.510

ARMA OPSİYON (SELDEN) Rigging

	STANDART	OPSİYON €
Selden basmalı direk sistemi : D-23 C193 Bumba- Rigging - Koç boynuzu -vinç pad (Soromap direk yerine ek maliyet)		3.400
Selden direk içi yelken sarma sistemi : D-23 C193 (Basmalı yerine sarmalı sistem ek maliyeti)		2.950
Selden Jumper Gurcata		550
Selden Rodkicker 20S & Gas Piston (Makaralı pupa palangası yerine ek maliyet)		450
Selden Backstay tensinoer (Makara sistemi yerine ek maliyet)		440
Selden basmalı direk için Çok yönlü sliderlar		550
Selden Split Backstay makarası		80
Selden Radar Kanalı		140

MOTOR - PERVANE (Engine-Screw)

	STANDART	OPSİYON €
Motor : Yanmar -40 HP (4 Silindirli-tatlı su soğutmalı diesel)	S	
Motor güç farkı : Yanmar -55 HP (4 Silindirli-tatlı su soğutmalı diesel) (Standart Yanmar 40 HP yerine ek maliyet)		1.850
Motor Havalandırma : Blower (Johnson Pump)	S	
Pervane : 3 kanatlı prinç	S	
Özel Pervane : Üç kanatlı katlanır pervane		1.677
Baş Pervanesi : 6 HP/Baş manevra pervanesi (Bow-thrust)-tuneli kabloları ve aküsü		3.825
Şaft : Şaftlı şanzıman düzeni- şaft yatağı- deep sea sael-şaft ile şanzıman arası esnek kaplin 316 L	S	
Şaft mafsalı : Python Drive 35 mm şaft (P60 -K35) Sabit, hızlı mafsal sistemli		910
Halat Kesici :Şaft üzerine halat kesici		658
Motor Bakım: Salon Kabin (Merdiven Kaldırarak)- Kıç Havuzluk Sancak tarafından- Kıç Kabinde toplam 3 yoldan Makine dairesi girişi	S	
Bakım Merdiveni: Kıç Havuzluk Sancak bölümünde açılan oturma kapağından makine dairesine inmek için merdiven	S	
Motor Yedek Parça: Bir takım yedek parça (impeller, kayışlar, hava ve yakıt filtresi)		85

GÖVDE -GÜVERTE (Hull-Deck)

	STANDART	OPSİYON €
--	----------	-----------

Gövde ve güverte onaylanmış yöntemlerle dışı kalıp içine el yatırması metodu ile lamine edilmiş CTP	S	
Standart gövde ve güverte rengi krem beyaz (RAL 9001).	S	
Gövde Rengi farkı (Koyu Yeşil- Bordo- Lacivert- Siyah)		2.800
Gövdede iki kat gelcoat (Poliya F 215) üstüne. 450 mat ve 500 örgü kombinasyonu su hattına kadar 20 mm kalınlık.	S	
Güverte ve gövdede, ilk katlarda, isoftalik reçine (Poliya 383 T).	S	
Gövde ile perde arasında Crsytic Crestomer 1152 PA ile doldurma ve radyüslendikten sonra üç kat elyaflama	S	
Teknenin omurgasına orta eksenden 80 cm aralıkla boydan boya 9 cm lik iki adet ana tiriz uygulaması	S	
Ana direğin omurgaya bağlantısında 9 cm lik ana tirizler arasında 20 mm lik su kontrplak ve sert ağaçla elyaflama uygulaması.	S	
Sert ağaç-elyaf uygulaması üzerine "King Post " iç direkle- ana direk desteklenmesi.	S	
Güverte ile gövde bağlantısında 20 cm de bir M8 Paslanmaz cıvata.Ek olarak güverte ve gövde iç kısım üç kat elyaflama	S	
Güverte ile gövde bağlantısındaki teak ağaçından yumru uygulaması	S	
Bağlantılarda yapıştırıcı ve sızdırmazlık için Crestomer 1186 uygulaması.	S	
Güverte yatay yüzeylerin tamamında 10 mm kontrplak çekirdekli sandviç yapı.	S	
Baş bodoslama, kış bodoslama, güverte donanımı ve çarmlık ayakları bağlantı yerlerinde özel takviyeler	S	
Gövdenin iç bölümlerinde ; bir kat epoksi tabanlı astar boya. Gövde Su hattı altında ise iki kat zehirli boya uygulaması	S	
Görünmeyen ahşap bölümlerde ; iki kat sentetik boya uygulaması	S	
Güverte kabin üstü sancak ve iskelede teak ağaçından el tutamakları	S	
Güverte Kabin yanı sancak ve iskelede teak ağaçından yan çıtalar	S	
Güverte Yan yüreme yolları-baş üstü-Kiç havuzluk-Dümen bölümü ve kiç Bölüm kopmle kaymaz zemin	S	
Dümen bölümü skipper kullanım kolaylığı için bombeli oturma bölümü	S	
Teak ağaçından ve Krom aksamdan Baş Baston (Civatra)	S	
Teak ağaçından ve Krom aksamdan Baş Platform (Standart Civatra yerine ek maliyet)		1.470
Teak ağaçından Güverte yürüyüş yolları		6.900
Teak ağaçından Güverte Parampet Kaplamaları		1.800
Teak ağaçından Havuzluk Taban		1.400
Teak ağaçından Havuzluk Oturma Grubu		1.880
Teak ağaçından Havuzluk Sırtlık Kısmı		700
Teak ağaçından Havuzluk Bölümünde (iskele - sancak) halatlık çıtaları		260
Teak ağaçından Dümen Bölümü Taban kaplaması		920
Teak ağaçından ve Krom ayaklı kiç platform		2.450

BALAST (2.500 KG) UZUN OMURGALI - Long Keel Balast	STANDART	OPSİYON €
1500 Kg İç balast : Tamamiyle gövde yapısı içinde entegre çelik kum kalıplı	S	
1000 Kg Dış balast: Gövde omurga yapısına dıştan uygulanmalı ve özel bağlantılarla sabitlenen entegre omurga platinası .	S	

GÜVERTE DONANIM (Deck Equipment)	STANDART	OPSİYON €
Hatch : Salonda ve baş kamarada (escape) 1'er adet, toplam 2 adet alüminyum hatch.	S	
Hatch Kapağı Sineklikler/perdeler x 2 Adet için		245
Teak ağaçından Klasik Hatch Kapaklar		1.350
Lumboz:Baş kamarada 2 adet, tuvalette 1 adet, kiç kamarada 2 adet ve salonda 4 adet olmak üzere toplam 9 adet açılır alüminyum lumboz	S	
Lumboz Sineklikleri : 8 adet (Alüminyum)		220
Lumbozlar Paslanmaz 316 L Malzemedden 8 adet (Aüminyum lumbozların yerine ek maliyet)		2.720
Paslanmaz Lumbozlar için Sineklikler x 8 Adet için		560
Koç Boynuzu: Paslanmaz 316 L malzemedden (6 Adet)	S	
Manika Zemin kutusu : 4 Adet fiber kutu	S	
Manika Zemin kutusu: 4 Adet Teak ağaçından yapılmış kutu (Fiber Kutu yerine ek maliyet)		450
Manika: 4 Adet Plastik malzemedden (Vetus)	S	
Manika : 4 Adet Krom 316 L malzemedden (Vetus) (Plastik manika yerine ek maliyet)		560
Manika Koruması: 4 Adet Manika çevresi krom 316 L malzemedden koruma boru seti	S	
Korkuluklar : Krom 316 L baş ve kiç korkuluklar ve vardevela puntelleri, üzeri plastik kaplı vardevela telleri.	S	
Tutamaklar : Güverte üstü sancak ve iskele taraflarında teak ağaçından yapılmış tutamaklar.	S	
Krom baş mahmuz ve delhrin makaralı çapa atma - çekme sistemi.	S	
Sürgülü Kapak Fiber : Fiber Sabit ve diğeri sürgülü kabin içi giriş kapakları ve kitlenebilen panjurlu teak kapı.	S	
Sürgülü Kapak Teak : Teak ağaçından Sabit ve diğeri sürgülü kabin içi giriş kapakları (Fiber kapakların yerine ek maliyet)		1.650
Su giderleri : Kokpitte 2 adet-kiç dümen kokpitte 2adet olmak üzere toplam 4 adet su gideri	S	
Güverte duşu : Kiç havuzlukta gömme duş sistemi.	S	
Kokpit oturma grubu : U şeklinde 6 kişilik oturma alanı.Altı malzeme dolapları . Ekstra harici buzdolabı için hazır bölüm.	S	
Teak ağaçından Havuzluk Masası		1.430
Kokpit oturma grubunda 70 lt ekstra buzdolabı		1.400
Irgat Standart : 1200 W - 12 V - 8 mm	S	
Irgat (Ops) : 1200 W - 12 V - 8 mm -Tigres (Standart irgat yerine ek maliyet)		530
Çapa : 20 kg delta çapa , zincir 50 mt	S	
20 Kg Orijinal CQR (Scotland- çapa)		560
20 Kg Bahkçı Çapası		100
80 m Galvanizli 8 kalibre zincir		460
50 m Polyester 3 kollu zincire örülü çapa ipi		149
4 adet (16 mm çap) 10 mt bağlama halatı		100
Usturmaça (215x745mm) 6 Adet		252

Dıştan takma bracketi		130
Krom bayrak direği ve montaj soket		105
Tüp Gaz bölümü : Özel emniyetli ve tahliyeli LPG tüp gaz bölümü.	S	
Dümen tertibatı: Hidrolik	S	
Dümen Simidi: 80 cm Krom	S	
Dümen Simidi : 80 cm Teak ağacı ve Kromdan (Standart dümen yerine ek maliyet)		400
Dümen Dolabı: Navigasyon cihazları donanımı için hazır halde	S	
Dümen Dolabı Koruma: Krom 316 L malzemeden dolap üstü koruma ve el tutamağı borusu	S	
Dümen Mili : Üç yataklı 35 mm paslanmaz malzemeden	S	
Dümen Acil : Kokpit orta kış bölümünde (Acil Dümen sistemi ve yekesi)	S	
Teak ağaçından ve Kromdan Yüzme merdiveni		950
Pasarella		480
Matafora: Taşıyıcı kolları katlanır veya sabit tipde isteğe göre projelendirilir.		Proje
Sunbrella havuzluk minderleri		550
Sunbrella dümen kılıfı		120
Sunbrella vinç kılıfı x 4 Adet için		150
Sunbrella ırgat kılıfı		105
Sunbrella seyir panosu kılıfı		130
Sunbrella usturmaça kılıfı 6 adet		110
Sprayhood		Proje
Biminitop		Proje

KABİN İÇİ- SALON - Saloon		STANDART	OPSİYON €
Kabin seçeneği : Bir iki ve üç kabin seçeneği.		S	
Kabin yüksekliği : Tüm salon-Master kabin ve WC de konforlu dolaşım yüksekliği "1,97 cm"		S	
Kabin içi taban : 8 mm Masif maun ve akçaağaç armoz uygulamalı taban		S	
Borda kaplamaları : Krem Formika ve maun-sapelli.		S	
Tavan Kaplamaları : Deri kumaş ve maun –sapelli kemereler.		S	
Salon iskele : Oturma sofası ve alt kısmı malzeme dolap ayaklı yemek masası.		S	
Salon sancak : Oturma sofası -Navigasyon masası bölümü		S	
Salon sancak : Oturma koltukları, biri navigasyon masasına döner hareketli 2 Adet - Koltuk arası dolap			1.750
Salon tavan tutamakları: Sancak ve iskele tarafında tavanda boylamasına Teak ağaçından tutamaklar		S	
Salon iskelede mutfak ile oturma grubu arasında separatör ve Taban Tavan arası maun ağaçından yapılmı tutamak parçası		S	
Salon Dolapları : Panjur kapaklı dolaplar- Sofaların altında parçalı ergonomik malzeme dolapları		S	
Salon Kapıları : 30 mm Maun ağaçından yapılmı masif kapılar		S	
Salon mobilya cilası:İç Mobilyalarda; dört kat çift komponentli poliüretan dolgu verniği ve üç kat poliüretan ipek mat vernik uygulaması		S	
Oturma Grupları : Polyester – pamuk karışımı kumaştan sökülebilen fermuarlı kılıf döşemeler.		S	
Kabin Salon oturma grubu: Gerçek deri kaplama ek maliyeti			780

KABİN İÇİ- MASTER VE ARKA KAMARA- Master Cabin and Aft Cabin		STANDART	OPSİYON €
Kabin yüksekliği : Master kabin konforlu dolaşım yüksekliği "1,97 cm"		S	
Kabin içi taban : 8 mm Masif maun ve akçaağaç armoz uygulamalı taban		S	
Borda kaplamaları : Krem Formika ve maun-sapelli.		S	
Tavan Kaplamaları : Deri kumaş		S	
Kabin Dolabı : Master kabin ve arka kamarada maun malzemeden dolap bölümü - Master kabinde sancak ve iskelede yan dolaplar		S	
Kabin ambarı: Master kabin ve arka kamarada yatak altı derin parçalı ambar bölümleri		S	
Kabin Yatakları: Master Kabinde orta bölüm çıkabilen konforlu 205 cm yatak grubu- Arka Kabinde yatak grubu		S	
Yatma Grupları : Polyester – pamuk karışımı kumaştan sökülebilen fermuarlı kılıf döşemeler.		S	

KABİN İÇİ- WC		STANDART	OPSİYON €
WC yüksekliği : WC bölümü konforlu dolaşım yüksekliği "1,97 cm"		S	
WC-Duş : Manüel kendinden pompalı WC sistemi ve duş		S	
Elektrikli WC : Sessiz komple elektrik deşarjlı sistem (Manuel sistem yerine ek maliyet)			280
Ayna : WC kabin içi kenarları maun çıtadan dikdörtken ayna		S	
Malzeme Dolabı : WC kabin içi Yan duvara uygulanmış maun malzeme dolabı		S	
WC Evye : Policore malzemeden tezgah-evye ve musluk grubu		S	
Duş : Duş alma aparatı ve duş için taban farş tahtası		S	

KABİN İÇİ-MUTFAK BÖLÜMÜ-Galley		STANDART	OPSİYON €
Mutfak Yüksekliği : Mutfak bölümünde konforlu dolaşım yüksekliği "1,97 cm"		S	
Mutfak Tezgahı : Policore malzemeden tezgah uygulaması		S	
Mutfak Dolapları : Mutfak malzemeleri için kullanışlı kayar panjurlu dolap ve çekmece grubu		S	
Mutfak Ocak : Set üstü iki gözlü LPG ocak		S	
Mutfak Ocak Ops.: 3 Gözlü ocak-fırın-grill ızgara komple fırın grubu (Standart set üstü ocak yerine ek maliyet)			945
Mutfak Evye : Tek gözlü paslanmaz derin evye ve armatörü		S	
Mutfak Evye : Cam Kapaklı kurutmalı iki bölümlü evye (Standart evye yerine ek maliyet)			250
Mutfak Buzdolabı: İçi raflı üstten kapaklı buzdolabı. 100 lt.		S	
Mutfak Buzdolabı ve buz yapıcı önden açılan kapaklı sistem (Tezgah kapaklı standart buzdolabı yerine ek maliyet)			630

12 Volt Mikro dalga fırın		875
Buzdolabı ve buz yapıcı önden açılan kapaklı sistem için ayrıca 220 W kıyıcı ceyranı için		145
Mutfak Gaz Alarmı : Elektronik LPG gaz alarm sistemi		470
Buz makinesi		723

YAKIT VE SU TANKLARI- Fuel - Waters Tanks		STANDART	OPSİYON €
Yakıt Deposu	: İskelede ve sancakta 150 şer Lt den ** Toplam krom yakıt deposu : 300 Lt.	S	
Tatlı Su depoları 1	: Master kabin döşeme altında iskele ve sancakta 2 adet tatlı PE su deposu; toplam 250 lt	S	
Tatlı Su Depoları 2	: Sintine bölümünde tatlı PE su deposu; 250 Lt ** Toplam tatlı su depoları : 500 Lt	S	
Siyah Pis Su Deposu	: Yerçekimli boşaltma sistemli PE pis su tankı : 100 Lt.	S	
Gri Pis Su Deposu	: Sintine bölümünde PE gri su deposu : 130 Lt.	S	
Tank Malzemesi	: Tatlı su, pis su ve gri su tankları PE malzemeden , Yakıt tankı krom malzemeden	S	

TESİSAT - ISITMA - SOĞUTMA- Fittings-Heating -Cooling		STANDART	OPSİYON €
Borular	: Kireç tutmayan PVC borularla döşenmiş tesisat.	S	
Hidrofor	: 12 volt basınçlı otomatik hidrofor.	S	
Maseratör	: 12 volt maseratör.	S	
Boiler Su ısıtıcı	: Paslanmaz 30 Lt tank - 800 W ve komple tesisatı		680
Kabin ısıtıcı	: Webasto 5000 BTU Diesel ısıtıcı - AT 5000 12 V		2.300
Kabin soğutucu	: Marin Klima (İhtiyaca göre projelendirilir)		Proje

ELEKTRİK - ELEKTRONİK- Electric Wiring and Equipments -Electronic		STANDART	OPSİYON €
Kontrol Paneli	: Otomatik sigortalı , ışıklı göstergeli ve düğmeli ahşap desenli (12 ve 220 V kontrol paneli)	S	
Depo seviye göstergesi:	Panel üstünde her bir depo için dört adet seviye göstergesi.	S	
Aküler	: 2 adet 120 amp servis ve 1 adet 120 amp motor akü.	S	
Aküler Ekstra	: 1 Adet Ekstra 120 Amp Jel Akü (Mastervolt)		315
Akü Test	: Akü test voltmetresi 12 V		38
Çıkış Fişler	: İki adet 12 Volt çıkış fişi.	S	
Elektrik Tesisatı	: CE onaylı 12-220 Volt elektrik tesisatı.	S	
Çakmak Şarj	: 12 Volt çakmak veya şarj yuvası	S	
Redresör	: İhtiyaç ve marka seçimine göre projelendirilir (Quick -Victron- Mastervolt)		Proje
Inverter	: İhtiyaç ve marka seçimine göre projelendirilir (Quick -Victron- Mastervolt)		Proje
Galvanik İzolatör	: 1 Adet izolatör 30 Amper		524
Topraklama	: Dynaplate topraklama plakası.	S	
Tutyalar	: Şaft tutyası ve ayrıca Gövde tutyası (Geçirken verici sistemine bağlanmış tutyalar).	S	
Sahil Besleme	: 220 sahil besleme girişi , uçları fişli 15 metre kablo (Marince)		820
220 V Tesisat	: Tekne içi tesisat 4 adet 220 V priz ve 25 amp otomat sigorta		280
Akü Şalteri	: Devre kesici özelliğe sahip dört kademeli 12 Volt tekne şalteri. (Marince)	S	
Parelleleme	: Servis ve motor akü şalterleri ve acil durum için iki grup paralellyebilme imkanı.	S	
Sintine Pompaları	: 2 adet 500 gl/saatlik sintine pompası, 1 adet manüel sintine pompası ve panoda sintine alarmı. (Johnson)	S	
Kabin Aydınlatma	: Üzerinde düğmeli 6 adet tekne içi aydınlatma lambası	S	
İç Aydınlatmalar	: Motor bölmesi-zincirlik ve dolap içlerinde aydınlatmalar.	S	
Okuma Aydınlatması	: Kabinlerde Krom üstü ahşap kaplama okuma lambası 3 Adet		390

NAVİGASYON-Navigations		STANDART	OPSİYON €
Pusulula	: Dümene dolabı üstüne monteli Standart pusula .	S	
Pusulula seçeneği	: Plastimo - Olympic ve kapağı pusula seti (Standart Pusula yerine ek maliyet)		218
Navigasyon - kumanda	: Reymarine -Tridata ST 60 (hız, derinlik ve su sıcaklığı).	S	
Navigasyon Işıkları	: İskele - sancak - pupa seyir fenerleri, güverte aydınlatması ve demir fenerleri.	S	
Barometre-Termometre:	Kabin içi asmalı Barometre-Termometre ve Hidrometre-Saat göstergeleri		365
Rüzgar göstergesi	: Raymarine -ST 60 wind analogue vane sistem		1.037
Otopilot	: Raymarine- TYP2 12V PUMP		3.770
Chartplotter	: Raymarine - C 90 W Multi Function		3.100
Radar Tutucusu	: Raymarine -18" Radome Mast Bracket		310
Radar	: Reymarine -RD 418 D 18" 4 KW Digital Radome No Cable		1.540
Radar Kablosu	: Reymarine- Digital Radar Cable (15 Mt)		233
Network Kablosu	: Reymarine- Seataalk HS Network Cable (5 Mt)		98
Bağlantı parçası	: Reymarine -Seataalk HS Corssover coupler		31
Telsiz (1. Ops)	: Reymarine- Ray 55 E VHF Radio		395
Telsiz (2. Ops)	: Reymarine -RAY49E VHF GREY , anteni ve hoparlör		645
Telsiz Çift Mikrofon	: Reymarine -Raymic 2 nd Station INC (10 mt) Cable -Ray 218/55E		152
Anten-Kablo	: Reymarine -VHF anteni ve kablosu		135
Zincir sayacı	: Digital zincir metre sayacı ve ırgat (up-down) kontrol düğmeli (MZ Electronic)		348
Harita Programı	: Reymarine -Chartpotter detaylı Harita (Marmara-Ege-Akdeniz-Karadeniz)		310

MÜZİK VE TV - Entertainment		STANDART	OPSİYON €
Müzik tesisatı	: Salonunda ve kokpitte müzik tesisatı için kablolama.	S	

Hoparlör Salon	: 2 Adet Hoparlör	80
Hoparlör Kokpitde	: 2 Adet Su geçirmez Marin Hoparlör	130
Müzik Cihazı (Ops.1)	: Sony- CD -Radyo-MP3	320
Müzik Cihazı (Ops.2)	: Fusion CD-DVD-Radyo-MP3 - 4 adet hoparlör ve havuzlukta monteli uzaktan kumanda cihazı	1.050
TV (Ops.1)	: Sony HD-LCD Televizyon 19"	380
TV (Ops.2)	: Sony HD-LCD Televizyon 22"	720

GÜVENLİK- Safety		STANDART	OPSİYON €
At nalı can simidi (adet)			77
Can simidi ışıklı şamandırması (adet)			94
Can yeleği (+70kg) (adet)			30
Emniyet kemeri (adet)			24
Can Salı (6 kişilik)			1.290
İşaret fişek seti			43
Traka			105
Tel makası (max. 12mm)			46
N bayrağı (30x40cm)			4
C bayrağı (30x40cm)			4
Q işaret bayrağı (30x40cm)			4
Türk Bayrağı (30x23cm)			18
Yangın battaniyesi (adet)			33
İlk yardım seti (kıyasal sefer)			19
Yangın söndürücü (kuru kimyasal) 2 kg (adet)			16
Kancalı teleskopik gönder (120-220cm)			28
Mazot bidonu 22 l(adet)			119
Huni (yağ ve mazot)			5
15 mt su hortumu ve adaptörleri			25
Güverte fırçası ve 135 cm sapı			37
Güverte el fırçası			14
Radar reflektörü			20
Gaz tüpü ve 1 adet dedantör			38
Bayrak ipleri ve makaraları			6
Yağ boşaltma pompası			34
Yedek motor yağı gl			13
Takım sandığı			220

FİYATLARA K.D.V VE VERGİLER DAHİL DEĞİLDİR.

Yukarıdaki özellikler ve ekipmanlardaki değişiklik, herhangi bir uyarı yapılmaz zorunluluğu olmadan, SETMARIN tarafından yapılabilir ve bu hak SETMARIN adına daima saklıdır. Sipariş aşamasında ise, tekne yapım -malzeme özellikleri ve opsiyonel tercihler, tarafların karşılıklı mutabık kalacağı anlaşma ve hükümleri kapsayan genel şartname esasına göre hazırlanır ve uygulanır.